

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на насадки анализатора текстуры
ЛОТ 1

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол -во
1	Насадки для анализатора текстуры	Цилиндрические насадки - виды: P/2 P/5 P/20 P/25 P/35 P/36 P/50 Цилиндрические насадки - из различных материалов и размеров; широко используются в маслах, мясе, молочных продуктах, коллоидах; приобретают твердость, пружинистость, когезионную способность, релаксацию, упругость при сжатии и проникновении. Конические насадки. Виды P/30C P/40C P/45C P/60C. Конические насадки- четыре конических плексигласовых насадок с углами проникновения 30-60 градусов используются для конических пенетрометрических испытаний образцов пластика. Выбирается угол конуса, который гарантирует, что образец проявит пластические свойства во время испытания. Пенетрометрия конуса хорошо коррелирует с сенсорной оценкой и показателями консистенции, растяжимости, растекаемости.	комплект	1

Председатель Правления - Ректор
 НАО «Восточно-Казахстанский университет
 имени Сарсена Аманжолова»,
 профессор



М. Төлеген

Руководитель г/б темы №335/2023

Н.Прохоренкова