

**Газды жалынмен бұрку қондырғысына
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

ЛОТ 1

№	Атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлшем бірлік	Саны
1	Газды жалынмен бұрку қондырғысы	Газды жалынмен бұрку қондырғысы газ жалынымен ұнтақ бұрку және газ жалынымен сымды бұрку әдістерімен жабындарды (Ni-Cr-Fe-Si-B өздігінен ағатын ұнтақтан және Al, Zn, СОС6 ұнтақ сымдарынан) алуды қамтамасыз етуі керек. 1) газды жалынмен ұнтақты бұрку кешені мынадай құрамды болуы тиіс: – ұнтақ бүріккіш жанарғы – 1 дана. Жанарғы көлемі – 270 мм (диаметрі) x 210 мм (биіктігі) x 125 мм (ені) кем емес. Бұрку жылдамдығы – 0,9-9,1 кг/сағ; – ұнтақ мөлшерлегіш – 1 дана. Ұнтақты беру жылдамдығы – 1-29 айн/мин кем емес; – газды бақылау блогы – 1 дана; – газ шығынын өлшегіш – 1 дана; – ауаны басқару блогы – 1 дана; – шланг жинағы – 1 жинақ; – ұзартқыш қондырма – 1 дана; – жанарғыға арналған тез тозатын қосалқы бөлшектер жиынтығы – 3 жиынтықтан кем емес; – Ni-Cr-Fe-Si-B ұнтағы – 6 кг кем емес; 2) газды жалынмен сымды бұрку кешенінде мынадай құрамда болуы тиіс: – сым бүріккіш жанарғы – 1 дана; – сымның өлшемі қосымша-1,6 мм немесе 2 мм немесе 2,5 мм; – газды бақылау блогы – 1 дана; – ауа шығынын өлшегіш – 1 дана; – газ шығынын өлшегіш – 1 дана; – манометрмен ауа беруді реттегіш – 1 дана; – сым катушкалар тірегі – 1 дана. Тұрақты ток электр қозғалтқышының көмегімен сымды беру; – жанарғыны бекітуге арналған сүйеуші – 1 дана; – шланг жинағы – 1 жинақ; – тез тозатын бүріккіш бөлшектерінің жиынтығы – кемінде 3 жиынтық;	дана	1

		ұнтақ сым: Al – кемінде 15 кг; Zn – кемінде 15 кг; СОС6 – кемінде 15 кг. Сым өлшемі стандарты – кемінде 1,6 мм.		
--	--	---	--	--

**«Сәрсен Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан университеті»
КЕ АҚ Басқарма Төрағасы –
Ректоры, профессор**

№332/2023 м/б жоба жетекшісі



М.Төлеген

Л.Сулюбаева