

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ №1

№	Наименование товара	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Анализатор	1. Лоток для образцов (присоски+карта): полипропиленовая вакуумная присоска: ф 203 мм, максимальный диаметр адсорбционной подложки: ф 305 мм 2. Режим работы: однонаправленная работа против часовой стрелки 3. Скорость вращения шпинделя: эффективная 100-3000 об/мин 4. Стабильность скорости: $\pm 2\%$ 5. Угол поворота поворотного рычага: 0-60 ° Предложение: 8 дюймов (ф 203) Установите угол на 45 °; 12 дюймов (ф 305) Угол установки 60 ° 6. Скорость качающегося рычага: 1-20 °/с 7. Распылительная форсунка: цилиндрический наконечник: один с более узким диаметром распыления ~20 мм Грибная головка: один более широкий распылитель с диаметром ~40 мм 8. Частота ультразвуковой форсунки: 40 кГц $\pm 10\%$: диапазон мощности амплитуды: регулируется на передачах 1, 2 и 3 9. Размер частиц: 10-20 мкм 10. Размер потока: 0,6 пл-4 мл/мин 11. Размер вязкости: ≤ 100 сП 12. Содержание твердых частиц: $\leq 10\%$ 13. Диапазон вязкости жидкости: 1-50 мПа. с (сП) 14. Рекомендательный диапазон сжатого воздуха для водного раствора: ~2 фунта на квадратный дюйм 15. Ультразвуковая мощность: 200 Вт 16. Метод нагрева: инфракрасная нагревательная лампа: радиационная сушка 17. Температура нагрева: RT-50 °C 18. Мощность нагрева: 2 кВт 19. Выход воздуха: ф 100 (может быть подключен извне: другие газы внутри коробки фильтра) 20. Режим управления хостом: программатор ПЛК + сенсорный экран + ручка бесконечной регулировки скорости 21. Общая мощность хоста: 2,5 кВт 22. Порт питания хоста: AC220 В 50 Гц 16 А	шт	1