

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**ЛОТ №3**

№	Наименование товара	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Контроллер заряда	КПД: 99,5% Диапазон работы MPPT: +2В~108В Температурный диапазон при работе: -25 до +55С Максимальная влажность: от 5 до 99% (без образования конденсата) Класс защиты: IP20 Температура эксплуатации: -25°С~60°С Коммуникационные порты: RS485 (5VDC/200mA, 2 порта RJ45) Габарит: 340×236×119 мм Вес: 4,5 Кг	шт	1

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Поставляемый материал должен иметь гарантию работоспособности и активности - 12 месяцев.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ


Условия оплаты: Оплата по факту поставки. Цена указана без НДС.

Поставка:

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Республики Казахстан с доставкой до покупателя по адресу г. Усть-Каменогорск, Қ. Бітібаева 18/1, каб-15 с включением в стоимость всех возможных платежей налогов и пошлин.

Поставка товара на склад Заказчика должна быть осуществлена с момента заключения договора в течение **120 календарных дней**.

Руководитель проекта №333/2023



А. Жилкашинова