

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ №7

№	Наименование товара	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	DC-автомат после выпрямителя - Автоматический выключатель постоянного тока	Номинальный ток: 63 А Количество полюсов: 2 Характеристика срабатывания (кривая тока): С Номинальная отключающая способность: 6 кА Тип тока: постоянный ток Количество защищенных полюсов: 2 Номинальное напряжение: 500 В Механическая износостойкость, циклов: 20000 Номинальное напряжение изоляции: 300 В Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Ширина в числах модульных расстояний: 2 Частота: 50...60 Гц Электрическая износостойкость, циклов: 1500 Предел электромагнитного отключения (*In): 7-10 Рабочая температура окружающей среды: -35...+70 °С Стандарты: ГОСТ Р 50300.2 (МЭК 60947-2) Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ): 36х86х78 мм	шт	1

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ

Условия оплаты: Оплата по факту поставки. Цена указана без НДС.

Поставка:

Материалы должны быть новыми, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Республики Казахстан с доставкой до покупателя по адресу г. Усть-Каменогорск, Қ. Бітібаева 18/1, каб-15 с включением в стоимость всех возможных платежей налогов и пошлин.

Поставка материалов на склад Заказчика должна быть осуществлена с момента заключения договора в течение **120 календарных дней**.

Руководитель проекта №333/2023



А. Жилкашинова