

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ЛОТ №1

№	Тауар атауы	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Өлшем бірлік	Са ны
1	Ішкі өңдеуге арналған плазмалық тапанша	Ішкі өңдеуге арналған плазмалық тапанша минималды диаметрі 120 мм және тереңдігі 2 м-ге дейінгі цилиндрлік бөлшектерде жұмыс істеуге арналған. Суды салқындату жүйесімен жабдықталған, газ қысымы 0,4-0,7 МПа және 30-50 л/мин. - Өңдеудің минималды диаметрі: 120 мм; - Өңдеудің максималды тереңдігі: 2 м; - Бұрку түрі: жоғары жылдамдықты плазмалық (HVOF-ішкі алау түрі); - Жұмыс газдары: оттегі, керосин (немесе пропан) - Плазманың максималды температурасы: 2800 °C дейін; - Бөлшектердің жылдамдығы: 500 м/с дейін; - Бұрку бұрышы: 0-90°, бастың айналуымен реттеледі; - Салқындату түрі: су, тұйық цикл; - Салқындатқыш судың қысымы: 2-3 бар; - Корпус материалы: AISI 304 Тот баспайтын болаттан жасалған жылу оқшаулағышы; - Ұнтақты беру: HVOF қондырғысының негізгі бункерінен икемді шланг арқылы; - Үйлесімділік: HVOF SX-9000 сериялы қондырғылар (және интерфейске ұксас); - Мылтықтың салмағы: шамамен 3,5 кг	дана	1

МҮМКІНДІКТЕРДІҢ КЕПІЛДІГІ

Жеткізілетін материал **12 айлық жарамдылық және жұмыс істеу қабілеттілігінің кепілдігіне** ие болуы керек.

ЖАБДЫҚҚА ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Баға ҚҚС-сыз көрсетілген және DDP шарттарына сәйкес (сатып алушыға жеткізумен, барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтарды және баж салығын қамтиды) Өскемен қаласы, Бажова 7, қоймаға жеткізілуі керек.

Төлем шарттары: 0% алдын ала төлем, 100% жеткізілгеннен кейін төленеді.

Жеткізу:

Тауар жаңа болуы керек, яғни бұрын қолданылмаған, қалпына келтірілмеген, материалдық және өндірістік ақаулары жоқ, модификацияланбаған, өзгертілмеген, зақымдалмаған, ешқандай шектеулері жоқ (кепіл, тыйым, тұтқындау және т.б.), және Қазақстан Республикасының аумағында еркін айналымға шығарыла алуы керек.