

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

№	Наименование	Характеристика	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу без НДС, тг.	Стоимость без НДС, тг.
1.	Пластик (филамент) для 3D-принтера	Материал: PLA (Polylactic Acid) — филамент для 3D-печати Тип: термопластик, биорассеивающийся материал на основе полимолочной кислоты. Технология печати: FDM / FFF (послойное моделирование методом наплавления). Диаметр нити: 1,75 мм (точность $\pm 0,02$ мм). Плотность: около 1,24 г/см³. Цвет: разнообразные варианты (белый, черный, серый, красный, синий и др.). Вес катушки: 1 кг (вместе с бобиной). Температура печати (сопла): 190–220 °C. Температура платформы: 40–60 °C (во многих случаях подогрев не обязателен). Скорость печати: 40–150 мм/с (в зависимости от модели принтера). Температура плавления: около 180 °C. Температура размягчения (Glass Transition): 55–60 °C. Прочность на растяжение: 50–65 МПа. Удлинение при разрыве: 6–10 %. Прочность на изгиб: 70–100 МПа. Качество печати: высокая точность, отличная адгезия слоёв, отсутствие запаха.	шт	15	10 900	163500

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛА

Условия оплаты: Оплата по факту поставки. Цена указана без НДС.

Поставка:

Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской упаковке, без дефектов и повреждений, пригодным для использования по назначению. Товар должен быть свободен от залога, ареста и иных ограничений к свободному обращению на территории Республики Казахстан. Поставка осуществляется по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 148, кабинет 114. В стоимость товара должны быть включены доставка, все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Поставка товара на склад Заказчика должна быть осуществлена с момента заключения договора в течение **15 календарных дней**.

Руководитель г/б темы №356/2025



Б.Анас